



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



ΕΚΟ ATF

Λιπαντικό αυτόματων κιβωτίων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ΕΚΟ ATF είναι υψηλής απόδοσης λιπαντικό αυτόματων συστημάτων μετάδοσης, κατάλληλο για χρήση σε αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων, σε συστήματα διεύθυνσης υδραυλικής υποβοήθησης και σε άλλες εφαρμογές ανάλογα με την σύσταση του κατασκευαστή (λίπανση περιστροφικών συμπιεστών, λίπανση μηχανικών κιβωτίων ταχυτήτων, όταν συστήνεται από τον κατασκευαστή λιπαντικό τύπου DEXRON II).

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

GM DEXRON IID, ALLISON C-4, CATERPILLAR TO-2, VOITH G 607, FORD M2C 138CJ, RENK DOROMAT, ZF TE-ML 03D / 04D /11A /14A /17C, MAN 339 V1, MAN 339 Z1, MB 236.7, GM TYPE A SUFFIX A.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Αυξημένη αντοχή στην οξείδωση
- Αποφυγή δημιουργίας αποθέσεων
- Εξαιρετική προστασία του εξοπλισμού από διάβρωση και φθορά
- Υψηλός δείκτης ιξώδους και χαμηλό σημείο ροής που διασφαλίζουν άριστη απόδοση σε υψηλές αλλά και σε χαμηλές θερμοκρασίες.
- Αποτελεσματικός διαχωρισμός του νερού

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



ΕΚΟ ATF

Λιπαντικό αυτόματων κιβωτίων

ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιδιότητες	Μέθοδοι	Μονάδες	ΕΚΟ ATF
Χρώμα	VISUAL	-	Κόκκινο
Ιξώδες @100°C	ASTM D 445	cSt	7,1
Ιξώδες @40°C	ASTM D 445	cSt	37,3
Δείκτης Ιξώδους (VI)	ASTM D 2270	-	158
Πυκνότητα @ 15°C	ASTM D 4052	g/ml	0,870
Σημείο Ροής	ASTM D 5950	°C	-49
Σημείο Ανάφλεξης	ASTM D 92	°C	206

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Τα μεταχειρισμένα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά σημεία ώστε να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον, χωρίς να αναμιγνύονται με διαλύτες, υγρά φρένων, αντιψυκτικά υγρά και νερό, ώστε να είναι δυνατή η διαχείρισή τους.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.