



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



EKO BRAKE FLUID Συνθετικό Υγρό Φρένων DOT 3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το EKO BRAKE FLUID είναι συνθετικό υδραυλικό υγρό για τη μετάδοση της πίεσης στα φρένα.

Παρέχει επιπλέον εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία, παρατείνοντας έτσι τη διάρκεια ζωής και την αξιοπιστία των εξαρτημάτων του συστήματος πέδησης και είναι συμβατό με ελαστομερή ελαχιστοποιώντας διαρροές και απώλειες υγρού.

Το προϊόν EKO BRAKE FLUID έχει χαμηλό ιξώδες και καλά ρεολογικά χαρακτηριστικά σε χαμηλές θερμοκρασίες και παρουσιάζει υψηλή θερμική και οξειδωτική σταθερότητα.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

SAE J1703, FMVSS 116 - DOT 3, ISO 4925.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατάλληλο για χρήση σε επιβατικά και εμπορικά οχήματα που απαιτούν υγρό φρένων DOT 3.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της EKO ABEE, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.



EKO BRAKE FLUID
Συνθετικό Υγρό Φρένων DOT 3

ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πυκνότητα ατ 20°C, g/ml, ASTM D4052	1,0148
Ιξώδες cSt, @ -40°C, cSt, ASTM D445	1012
Σημείο βρασμού ξηρού προϊόντος, °C, STD 116	240
Σημείο βρασμού υγρού προϊόντος, °C, STD 116	149
PH , 50%B v/v water/ethanol solution, STD 116	10,62

ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή όταν προσθέτετε υγρό φρένων. Διατηρείτε το υγρό φρένων καθαρό και ξηρό. Αποθηκεύετε το υγρό φρένων μόνο στο αρχικό δοχείο συσκευασίας του. Διατηρείτε το δοχείο καθαρό και ερμητικά κλειστό για την αποφυγή απορρόφησης υγρασίας. ΥΓΡΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΞΑΝΑΓΕΜΙΖΕΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ ΜΗΝ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΥΓΡΑ.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.