



## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



### ΕΚΟ FILM OIL

Λιπαντικό για καλούπια μπετόν

#### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το λιπαντικό ΕΚΟ FILM OIL χρησιμοποιείται σαν μέσο για τον εύκολο αποχωρισμό των ξύλινων ή μεταλλικών καλουπιών από το τσιμέντο.

Το ΕΚΟ FILM OIL εφαρμόζεται πάνω στα καλούπια πριν από την πλήρωσή τους με τσιμέντο. Τα συστατικά του αντιδρούν χημικά με το τσιμέντο σχηματίζοντας ένα διαχωριστικό φιλμ μεταξύ τσιμέντου και καλουπιού, το οποίο επιτρέπει την εύκολη αποκόλληση του καλουπιού όταν το τσιμέντο πήξει. Με τον μηχανισμό αυτό το τσιμέντο δεν καταστρέφεται με την αφαίρεση του καλουπιού και η επιφάνεια του παραμένει λεία, χωρίς ατέλειες.

#### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ευκολία στην εφαρμογή.
- Το χαμηλό ιξώδες του επιτρέπει την χρησιμοποίηση του σε χαμηλές θερμοκρασίες με οικονομία στην κατανάλωση του λιπαντικού.
- Αυξάνει τη διάρκεια ζωής των καλουπιών καθώς προστατεύει τα μεταλλικά καλούπια από τη σκουριά και τα ξύλινα καλούπια από τη σήψη.
- Εύκολη και γρήγορη απόπλυση με το νερό.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.



## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



### ΕΚΟ FILM OIL

Λιπαντικό για καλούπια μπετόν

#### ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιδιότητες	Μέθοδος	ΕΚΟ FILM OIL
Εμφάνιση	Οπτικός Έλεγχος	Καθαρό / διαυγές
Χρώμα	Οπτικός Έλεγχος	Κεχριμπαριού
Ιξώδες στους 40°C, cSt	ASTM D 445	2,8
Σημείο Ανάφλεξης (COC.), °C, min	ASTM D 92	98
Σημείο Ροής, °C, max	ASTM D 97	-10

#### ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Τα μεταχειρισμένα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά σημεία ώστε να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον, χωρίς να αναμιγνύονται με διαλύτες, υγρά φρένων, αντιψυκτικά υγρά και νερό, ώστε να είναι δυνατή η διαχείρισή τους.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.