



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



ΕΚΟ FORZA PREMIUM SAE 10W-40

Λιπαντικό συνθετικής τεχνολογίας για κινητήρες εμπορικών οχημάτων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το ΕΚΟ FORZA PREMIUM SAE 10W-40 είναι εξελιγμένο λιπαντικό συνθετικής τεχνολογίας, σχεδιασμένο για πετρελαιοκινητήρες βαρέων οχημάτων που λειτουργούν σε δύσκολες συνθήκες και σε πλήθος εφαρμογών εντός και εκτός δρόμου (γεωργία, λατομεία, εξορύξεις, κατασκευές, μεταφορές κλπ).

Το ΕΚΟ FORZA PREMIUM SAE 10W-40 παράγεται από ειδικά επιλεγμένα βασικά έλαια και πρόσθετα τελευταίας τεχνολογίας, και πληροί τις προδιαγραφές πολλών κατασκευαστών κινητήρων όπως οι MERCEDES BENZ, MAN, VOLVO, RENAULT, CATERPILLAR, CUMMINS, MTU και MACK.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ACEA E7, ACEA A3/B4, API CI-4/SL, MB 228.3, MAN M3275-1, VOLVO VDS-3, MACK EO-N, RENAULT RLD-2, CATERPILLAR ECF-2, CUMMINS CES 20078, MTU Type 2.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Η συνθετική τεχνολογία των βασικών με τα οποία παράγεται, παρέχει μεγαλύτερη αντοχή στην οξείδωση και στη θερμική διάσπαση σε σχέση με τα συμβατικά λιπαντικά ορυκτής βάσης, με αποτέλεσμα αυξημένη καθαρότητα και απόδοση του κινητήρα και σημαντική επιμήκυνση του χρόνου ζωής του λιπαντικού.
- Παρουσιάζει υψηλή αντίσταση στην αύξηση του ιξώδους σε υψηλές θερμοκρασίες λόγω οξείδωσης, με αποτέλεσμα ικανοποιητική λιπαντική μεμβράνη και προστασία από τη φθορά.
- Η ρευστότητα SAE 10W-40 και ο υψηλός δείκτης ιξώδους του λιπαντικού παρέχουν βελτιωμένη απόδοση σε χαμηλές και σε υψηλές θερμοκρασίες σε σχέση με τα συμβατικά λιπαντικά ορυκτής βάσης.
- Καλύπτει τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές των κατασκευαστών κινητήρων επιτρέποντας έτσι τη χρήση του ίδιου λιπαντικού για στόλους επαγγελματικών οχημάτων και χωματουργικού εξοπλισμού διαφόρων κατασκευαστών και τεχνολογιών.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



ΕΚΟ FORZA PREMIUM SAE 10W-40

Λιπαντικό συνθετικής τεχνολογίας για κινητήρες εμπορικών οχημάτων

ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιδιότητες	Μέθοδοι	Μονάδες	ΕΚΟ FORZA PREMIUM SAE 10W-40
Κατάταξη ιξώδους κατά SAE	-	-	10W-40
Ιξώδες @100°C	ASTM D 445	cSt	14,8
Ιξώδες @40°C	ASTM D 445	cSt	98,5
Δείκτης Ιξώδους (VI)	ASTM D 2270	-	157
Πυκνότητα @ 15°C	ASTM D 4052	g/ml	0,87
Ιξώδες CCS, -25°C	ASTM D 5293	cP	6500
Αλκαλικότητα, TBN	ASTM D 2896	mg KOH/g	11,8
Θεική τέφρα	ASTM D 874	% w/w	1,1
Σημείο Ροής	ASTM D 5950	°C	-30
Σημείο Ανάφλεξης	ASTM D 92	°C	230

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Τα μεταχειρισμένα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά σημεία ώστε να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον, χωρίς να αναμιγνύονται με διαλύτες, υγρά φρένων, αντιψυκτικά υγρά και νερό, ώστε να είναι δυνατή η διαχείρισή τους.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.