



## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



### ΕΚΟ GEAROL-1 90, 140 Βαλβολίνες API GL-1

#### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η σειρά βαλβολινών ΕΚΟ GEAROL-1 περιλαμβάνει δύο βαλβολίνες SAE 90 και 85W-140, κατάλληλες για χρήση σε κιβώτια ταχυτήτων χαμηλής φόρτισης, διαφορικά και άλλα συστήματα γρاناζιών, όπου ο κατασκευαστής προτείνει μία απλή βαλβολίνη με επίπεδο ποιότητας API GL – 1.

#### ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

API GL-1

#### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Τα λιπαντικά ΕΚΟ GEAROL-1 90 και ΕΚΟ GEAROL-1 140 είναι κατάλληλα για εφαρμογές που απαιτούν επίπεδο ποιότητας API GL-1.

Οι εφαρμογές περιλαμβάνουν μεταδόσεις κίνησης σε οχήματα, αγροτικά μηχανήματα, μηχανήματα εργοταξίου και εφαρμογές στη βιομηχανία, σύμφωνα με τη σύσταση του κατασκευαστή.

Οι βαλβολίνες της σειράς ΕΚΟ GEAROL-1 δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε συστήματα που περιλαμβάνουν υποειδή γρανάζια, στα οποία πρέπει να χρησιμοποιούνται λιπαντικά με EP πρόσθετα.

#### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ικανοποιητική προστασία από τη διάβρωση.
- Υψηλή οξειδωτική σταθερότητα.
- Αντίσταση στον αφρισμό.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.



## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



### ΕΚΟ GEAROL-1 90, 140 Βαλβολίνες API GL-1

#### ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιδιότητες	Μέθοδοι	Μονάδες	ΕΚΟ GEAROL-1	
Κατάταξη ιξώδους κατά SAE	-	-	90	85W-140
Ιξώδες @100°C	ASTM D 445	cSt	17,5	25
Δείκτης Ιξώδους (VI)	ASTM D 2270	cSt	95	95
Σημείο Ροής	ASTM D 5950	-	-18	-18
Σημείο ανάφλεξης	ASTM D 92	°C	236	246
Ιξώδες Brookfield στους -12°C, max	ASTM D 2983	Cp	-	150.000

#### ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Τα μεταχειρισμένα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά σημεία ώστε να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον, χωρίς να αναμιγνύονται με διαλύτες, υγρά φρένων, αντιψυκτικά υγρά και νερό, ώστε να είναι δυνατή η διαχείρισή τους.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.