



## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



### ΕΚΟ GEOTRON

Μονότυπα Λιπαντικά πολλαπλών χρήσεων

#### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μονότυπα λιπαντικό πολλαπλών χρήσεων. Κατάλληλα για χρήση σε εφαρμογές όπου συστήνεται η χρήση λιπαντικού API SF ή API CF.

#### ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

API SF/CF

#### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Σε οχήματα παλαιάς τεχνολογίας, όπου ο κατασκευαστής συστήνει μονότυπο λιπαντικό με επίπεδο ποιότητας SF ή CF.
- Σε εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στη γεωργία και σε εφαρμογές ελαφρών απαιτήσεων σε κατασκευές, ορυχεία και λατομεία.

#### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ικανοποιητική προστασία από τη σκουριά και τη διάβρωση.
- Αυξημένη προστασία από την οξείδωση και θερμική σταθερότητα.
- Υψηλή απορρυπαντική και διασκορπιστική ικανότητα.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

**ΕΚΟ GEOTRON**

Μονότυπα Λιπαντικά πολλαπλών χρήσεων

**ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Ιδιότητες	Μέθοδοι	Μονάδες	GEOTRON 10W	GEOTRON 20W	GEOTRON 30	GEOTRON 40
Κατάταξη ιξώδους κατά SAE	-	-	10W	20W	30	40
Ιξώδες @100°C	ASTM D 445	cSt	5,9	7,3	11,6	12,6
Ιξώδες @40°C	ASTM D 445	cSt	36,6	51,0	100,6	118,6
Δείκτης Ιξώδους (VI)	ASTM D 2270	-	105	103	103	97
Πυκνότητα @ 15°C	ASTM D 4052	g/ml	0,883	0,886	0,892	0,895
Αλκαλικότητα, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	6,4	6,4	6,4	6,4
Σημείο Ροής	ASTM D 5950	°C	-27	-27	-27	-27
Σημείο Ανάφλεξης	ASTM D 92	°C	220	224	226	226

**ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ**

Τα μεταχειρισμένα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά σημεία ώστε να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον, χωρίς να αναμιγνύονται με διαλύτες, υγρά φρένων, αντιψυκτικά υγρά και νερό, ώστε να είναι δυνατή η διαχείρισή τους.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.