



## ΕΚΟ INSULATING OIL UNH

Λάδι μετασχηματιστών

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υψηλής ποιότητας ναφθενικό λάδι μετασχηματιστών χωρίς αντιοξειδωτικό πρόσθετο (uninhibited), για ελαιοδιακόπτες και μετασχηματιστές υψηλής τάσης.

Το ΕΚΟ INSULATING OIL UNH παρουσιάζει υψηλή οξειδωτική σταθερότητα, πολύ καλές διηλεκτρικές ιδιότητες και παρέχει πολύ ικανοποιητική μεταφορά θερμότητας.

### ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- IEC 60296:2012, general applications
- Corrosive tests: IEC 62535, ASTM 1275 method B and DIN 51353.

### ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	ΜΕΘΟΔΟΣ	ΤΥΠΙΚΗ ΤΙΜΗ
Πυκνότητα @ 20°C, gr/ml	ISO 12185	0,881
Ιξώδες @ 40°C, cSt	ISO 3104	10,3
Ιξώδες @ -30°C,	ISO 3104	1291
Σημείο ανάφλεξης (PM), °C	ISO 2719	147
Σημείο Ροής, °C	ISO 3016	-62
Οξύτητα (TAN), mg KOH/gr	IEC 62021	<0,01
Διαβρωτικό Θείο	DIN 51353	Μη διαβρωτικό
	ASTM D1275,B	Μη διαβρωτικό
	IEC62535	Μη διαβρωτικό

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.



## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



Συντελεστής Διηλεκτρικής Διάχυσης (DDF) @ 90°C	IEC 60247	0,001
Μεσεπιφανειακή Τάση, mN/m	ASTM D971	53
Διηλεκτρική Αντοχή, kV		
Πριν από την επεξεργασία	IEC 60156	55
Κατόπιν επεξεργασίας	IEC 60156	75
Οξειδωτική Σταθερότητα@120°C, 500h	IEC 61125, C	
Ολική Οξύτητα, mg KOH/gr		0,7
Ίζημα (λάσπη), % κ.β.		0,2
DDF @ 90°C		0,044
PCA content, %	BS 2000 Part 346	<3
PCB content	IEC 61619	Not detected
Antioxidant Additive, %	IEC 60666	Not detected

### ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Συμβουλευθείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.



## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του . Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του , ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.  
Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας .