



## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



### **EKO MEGATRON SUPER SAE 15W-40** Λιπαντικό επιβατικών αυτοκινήτων

#### **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Λιπαντικό υψηλής απόδοσης, σχεδιασμένο για κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου επιβατικών αυτοκινήτων. Κατάλληλο και για πετρελαιοκινητήρες ελαφρών φορτηγών. Παρέχει καθαρότητα στον κινητήρα και αποτελεσματική προστασία σε κανονικές συνθήκες οδήγησης.

#### **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

ACEA A3/B3, API SL/CF, MB 229.1

#### **ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ**

- Είναι κατάλληλο για βενζινοκινητήρες και για πετρελαιοκινητήρες χωρίς φίλτρα κατακράτησης σωματιδίων αιθάλης (DPF), για τους οποίους ο κατασκευαστής συνιστά λιπαντικό με επίπεδο ποιότητας ACEA A3/B3
- Σχεδιασμένο για κανονικά διαστήματα αλλαγής

#### **ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ**

- Προστασία και καθαρότητα του κινητήρα, ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες οδήγησης.
- Πολύ καλή ρευστότητα στο ξεκίνημα του κινητήρα με αποτέλεσμα την άμεση λίπανση και την προστασία όλων των μηχανικών μερών.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της EKO ABEE, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.



## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



### ΕΚΟ MEGATRON SUPER SAE 15W-40 Λιπαντικό επιβατικών αυτοκινήτων

#### ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιδιότητες	Μέθοδοι	Μονάδες	ΕΚΟ MEGATRON SUPER SAE 15W-40
Κατάταξη κατά SAE	-	-	15W-40
Ιξώδες @100°C	ASTM D 445	cSt	13,7
Ιξώδες @40°C	ASTM D 445	cSt	103,2
Δείκτης Ιξώδους (VI)	ASTM D 2270	-	134
Πυκνότητα @ 15°C	ASTM D 4052	g/ml	0,885
Σημείο Ροής	ASTM D 5950	°C	-30
Σημείο Ανάφλεξης	ASTM D 92	°C	228

#### ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Τα μεταχειρισμένα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά σημεία ώστε να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον, χωρίς να αναμιγνύονται με διαλύτες, υγρά φρένων, αντιψυκτικά υγρά και νερό, ώστε να είναι δυνατή η διαχείρισή τους.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.