



## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



### ΕΚΟ MEGATRON SUPER DIESEL SAE 15W-40

Λιπαντικό κινητήρων επιβατικών αυτοκινήτων

#### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Λιπαντικό υψηλής απόδοσης, ειδικά σχεδιασμένο για πετρελαιοκινητήρες επιβατικών αυτοκινήτων. Κατάλληλο και για πετρελαιοκινητήρες ελαφρών φορτηγών. Παρέχει υψηλή καθαρότητα στον κινητήρα και αποτελεσματική προστασία σε χαμηλές και σε υψηλές θερμοκρασίες.

#### ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ACEA A3/B4, API SL/CF, MB 229.1, VW 501 01/505 00

#### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Είναι κατάλληλο για όλους τους πετρελαιοκινητήρες για τους οποίους ο κατασκευαστής συνιστά λιπαντικό με επίπεδο ποιότητας ACEA A3/B4 ή/και API SL/CF. Είναι κατάλληλο και για βενζινοκινητήρες, όταν ο κατασκευαστής συνιστά λιπαντικό με το συγκεκριμένο επίπεδο ποιότητας.

#### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Μειώνει τις αποθέσεις, παρέχοντας μέγιστη απόδοση στον κινητήρα.
- Παρέχει υψηλή προστασία σε υψηλές και σε χαμηλές θερμοκρασίες.
- Εξασφαλίζει εκτεταμένα διαστήματα αλλαγής.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

**EKO MEGATRON SUPER DIESEL SAE 15W-40**  
Λιπαντικό κινητήρων επιβατικών αυτοκινήτων**ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Ιδιότητες	Μέθοδοι	Μονάδες	EKO MEGATRON SUPER DIESEL SAE 15W-40
Κατάταξη κατά SAE	-	-	15W-40
Ιξώδες @100°C	ASTM D 445	cSt	12,94
Ιξώδες @40°C	ASTM D 445	cSt	92,86
Δείκτης Ιξώδους (VI)	ASTM D 2270	-	137
Θεϊκή τέφρα	ASTM D 874	% w/w	1,19
Πυκνότητα @ 15°C	ASTM D 4052	g/ml	0,887
Σημείο Ροής	ASTM D 5950	°C	-33
Σημείο Ανάφλεξης	ASTM D 92	°C	230

**ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ**

Τα μεταχειρισμένα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά σημεία ώστε να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον, χωρίς να αναμιγνύονται με διαλύτες, υγρά φρένων, αντιψυκτικά υγρά και νερό, ώστε να είναι δυνατή η διαχείριση τους.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της EKO ABEE, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.