



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



ΕΚΟ MEGATRON SYNTHETIC SAE 5W-40 Λιπαντικό κινητήρων επιβατικών αυτοκινήτων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Συνθετικό λιπαντικό υψηλής απόδοσης ειδικά σχεδιασμένο για σύγχρονους κινητήρες επιβατικών αυτοκινήτων και ελαφρών φορτηγών.

Κατάλληλο για όλους τους τύπους των βενζινοκινητήρων και για πετρελαιοκινητήρες χωρίς φίλτρα σωματιδίων πετρελαίου (DPF). Παρέχει εκτεταμένα διαστήματα αλλαγής, αυξημένη καθαρότητα στον κινητήρα και πολύ καλή απόδοση σε χαμηλές θερμοκρασίες, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ACEA 2012.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ACEA A3/B3/B4, API SN/CF, "MB-Approval 229.3", RENAULT RN 0700/RN 0710, VW 502 00/505 00, PORSCHE A40, OPEL GM-LL-A-025, GM-LL-B-025.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κατάλληλο για όλα τα οχήματα βενζίνης και πετρελαίου, όπου ο κατασκευαστής συνιστά λιπαντικό με επίπεδο ποιότητας ACEA A3/B3 ACEA A3/B4 με ρευστότητα SAE 5W-40.
- Πληροί τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές των μεγαλύτερων κατασκευαστών κινητήρων (RENAULT, VW, DAIMLER, OPEL, PORSCHE).

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Αυξάνει την απόδοση του κινητήρα
- Παρέχει εξαιρετική προστασία και καθαρότητα στον κινητήρα, κάτω από τις πλέον δύσκολες συνθήκες λειτουργίας
- Σχεδιασμένο για εκτεταμένα διαστήματα αλλαγής σε κινητήρες πετρελαίου και βενζίνης

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

EKO MEGATRON SYNTHETIC SAE 5W-40
Λιπαντικό κινητήρων επιβατικών αυτοκινήτων**ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Ιδιότητες	Μέθοδοι	Μονάδες	EKO MEGATRON SYNTHETIC SAE 5W-40
Κατάταξη κατά SAE	-	-	5W-40
Ιξώδες @100°C	ASTM D 445	cSt	15,0
Ιξώδες @40°C	ASTM D 445	cSt	93,40
Δείκτης ιξώδους (VI)	ASTM D 2270	-	169
Θειική τέφρα	ASTM D 874	% w/w	1,2
Πυκνότητα @ 15°C	ASTM D 4052	g/ml	0,857
Σημείο Ροής	ASTM D 5950	°C	-39
Σημείο Ανάφλεξης	ASTM D 92	°C	220

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Τα μεταχειρισμένα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά σημεία ώστε να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον, χωρίς να αναμιγνύονται με διαλύτες, υγρά φρένων, αντιψυκτικά υγρά και νερό, ώστε να είναι δυνατή η διαχείρισή τους.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της EKO ABEE, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του . Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του , ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.
Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας .