



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



ΕΚΟ MEGATRON ULTRA SAE 10W-40 Λιπαντικό κινητήρων επιβατικών αυτοκινήτων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ημισυνθετικό λιπαντικό υψηλής απόδοσης, σχεδιασμένο για κινητήρες επιβατικών αυτοκινήτων και ελαφρών φορτηγών. Κατάλληλο για βενζινοκινητήρες και για πετρελαιοκινητήρες χωρίς φίλτρα κατακράτησης σωματιδίων αιθάλης (DPF).

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ACEA A3/B3/B4, API SL/CF, MB 229.1, VW 501 01 / 505 00

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Είναι κατάλληλο για βενζινοκινητήρες και για πετρελαιοκινητήρες χωρίς φίλτρα κατακράτησης σωματιδίων αιθάλης (DPF), για τους οποίους ο κατασκευαστής συνιστά λιπαντικό με επίπεδο ποιότητας ACEA A3/B4.
- Σχεδιασμένο για κανονικά διαστήματα αλλαγής

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Προστασία και καθαρότητα του κινητήρα, ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες οδήγησης.
- Πολύ καλή ρευστότητα στο ξεκίνημα του κινητήρα με αποτέλεσμα την άμεση λίπανση και την προστασία όλων των μηχανικών μερών.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



ΕΚΟ MEGATRON ULTRA SAE 10W-40 Λιπαντικό κινητήρων επιβατικών αυτοκινήτων

ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιδιότητες	Μέθοδοι	Μονάδες	ΕΚΟ MEGATRON ULTRA SAE 10W-40
Κατάταξη κατά SAE	-	-	10W-40
Ιξώδες @100°C	ASTM D 445	cSt	14,5
Ιξώδες @40°C	ASTM D 445	cSt	93,5
Δείκτης Ιξώδους (VI)	ASTM D 2270	-	160
Πυκνότητα @ 15°C	ASTM D 4052	g/ml	0,884
Σημείο Ροής	ASTM D 5950	°C	-30
Σημείο Ανάφλεξης	ASTM D 92	°C	220

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Τα μεταχειρισμένα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά σημεία ώστε να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον, χωρίς να αναμιγνύονται με διαλύτες, υγρά φρένων, αντιψυκτικά υγρά και νερό, ώστε να είναι δυνατή η διαχείριση τους.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.