



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



ΕΚΟ ΜΟΤΟ SUPER 4Τ 20W-50 Λιπαντικό για τετράχρονες μοτοσυκλέτες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ΕΚΟ ΜΟΤΟ SUPER 4Τ 20W-50 είναι λιπαντικό για τετράχρονες μοτοσυκλέτες, ειδικά σχεδιασμένο να εξασφαλίζει προστασία και ικανοποιητική λίπανση σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

API SG, JASO MA

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το ΕΚΟ ΜΟΤΟ SUPER 4Τ 20W-50 είναι σχεδιασμένο για μοτοσυκλέτες και σκούτερ για καθημερινή οδήγηση όλες τις εποχές του χρόνου.

Προτείνεται για χρήση όπου ο κατασκευαστής συστήνει προδιαγραφές JASO MA / API SG.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ-ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική προστασία για όλο το χρόνο και αποτελεσματική λίπανση σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας.
- Η ρευστότητα SAE 20W-50 εξασφαλίζει πολύ καλή απόδοση και σε θερμότερο περιβάλλον.
- Παρέχει άριστη προστασία στον κινητήρα και στο γραναζοκιβώτιο και εξαιρετική λειτουργία του συμπλέκτη.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

EKO MOTO SUPER 4T 20W-50
Λιπαντικό για τετράχρονες μοτοσυκλέτες**ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Ιδιότητες	Μέθοδοι	Μονάδες	EKO MOTO SUPER 4T 20W-50
Κατάταξη κατά SAE	-	-	20W-50
Ιξώδες @100°C	ASTM D 445	cSt	19,49
Ιξώδες @40°C	ASTM D 445	cSt	172,1
Δείκτης Ιξώδους (VI)	ASTM D 2270	-	130
TBN	ASTM D 2896	mg KOH/g	8,1
Θεική τέφρα	ASTM D 874	% w/w	1,2
Πυκνότητα @ 15°C	ASTM D 4052	g/ml	0,892
Σημείο ροής	ASTM D 5950	°C	-30
Σημείο ανάφλεξης	ASTM D 92	°C	230

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Τα μεταχειρισμένα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά σημεία ώστε να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον, χωρίς να αναμιγνύονται με διαλύτες, υγρά φρένων, αντιψυκτικά υγρά και νερό, ώστε να είναι δυνατή η διαχείρισή τους.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.