



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



EKO OUTBOARD

Λιπαντικό για δίχρονους εξωλέμβιους κινητήρες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το EKO OUTBOARD είναι υψηλής ποιότητας λιπαντικό χωρίς τέφρα, ειδικά σχεδιασμένο για δίχρονους υδρόψυκτους εξωλέμβιους βενζινοκινητήρες μεγάλης ισχύος.

Το EKO OUTBOARD είναι κατάλληλο για χρήση σε προανάμιξη με πολύ υψηλές αναλογίες καυσίμου/βενζίνης αλλά και σε συστήματα ψεκασμού λαδιού (injection).

Το EKO OUTBOARD είναι προδιαλελυμένο, ώστε να γίνεται εύκολα η ανάμιξή του.

Πριν από την ανάμιξη, το ήδη προδιαλελυμένο προϊόν μπορεί να θεωρηθεί ως προς την ρευστότητα κατά προσέγγιση ως SAE 20.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε αναλογία ανάμιξης με βενζίνη, σύμφωνα πάντα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή του κινητήρα. Πολλοί κατασκευαστές νέων εξωλέμβιων μηχανών σήμερα συνιστούν την αναλογία ανάμιξης με βενζίνη 25:1.

Η αναλογία αυτή είναι τυπική και θα πρέπει να ακολουθείται αν δεν υπάρχει σύσταση του κατασκευαστή για διαφορετική αναλογία ανάμιξης.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

NMMA TC-W3

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ελαχιστοποιεί τη δημιουργία καταλοίπων και μειώνει σημαντικά την προανάφλεξη.
- Προστατεύει τη μηχανή από τη φθορά και την σκουριά, ακόμα και σε μεγάλη αναλογία καυσίμου-λιπαντικού.
- Έχει υψηλή απορρυπαντική ικανότητα και παρουσιάζει εξαιρετικά χαμηλή τοξικότητα για το θαλάσσιο περιβάλλον.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της EKO ABEE, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



ΕΚΟ OUTBOARD

Λιπαντικό για δίχρονους εξωλέμβιους κινητήρες

ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιδιότητες	Μέθοδοι	Μονάδες	ΕΚΟ OUTBOARD
Πυκνότητα @ 15°C, τυρ	ASTM D 4052	gr/ml	0,870
Ιξώδες @40°C	ASTM D 445	cSt	51,6
Αλκαλικότητα (TBN)	ASTM D2896	mg KOH/gr	5,1
Σημείο ροής	ASTM D 5950	°C	-33
Θειική τέφρα	ASTM D 874	% w/w	<0,001
Σημείο Ανάφλεξης, min.	ASTM D 92	°C	73

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Τα μεταχειρισμένα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά σημεία ώστε να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον, χωρίς να αναμιγνύονται με διαλύτες, υγρά φρένων, αντιψυκτικά υγρά και νερό, ώστε να είναι δυνατή η διαχείριση τους.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.