



## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



### ΕΚΟ ATF III

Λιπαντικό αυτόματων κιβωτίων

#### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ΕΚΟ ATF III είναι υψηλής απόδοσης λιπαντικό αυτόματων συστημάτων μετάδοσης, κατάλληλο για χρήση σε αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων, σε συστήματα διεύθυνσης υδραυλικής υποβοήθησης και σε άλλες εφαρμογές ανάλογα με την σύσταση του κατασκευαστή (λίπανση περιστροφικών συμπιεστών, λίπανση μηχανικών κιβωτίων ταχυτήτων, όταν συστήνεται από τον κατασκευαστή λιπαντικό τύπου DEXRON III).

#### ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

DEXRON IIIIG, FORD MERCON, ZF TE-ML 02F/03D/04D/14A/17C, ZF TE-ML 09B/11B, VOITH H55.6335, MAN 339 V1/Z1, MAN 339 V2/Z2, MB 236.1/236.5, ALLISON C-4, CAT TO-2, TYPE A SUFFIX A.

#### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Αυξημένη αντοχή στην οξείδωση
- Αποφυγή δημιουργίας αποθέσεων
- Εξαιρετική προστασία του εξοπλισμού από διάβρωση και φθορά
- Υψηλός δείκτης ιξώδους και χαμηλό σημείο ροής που διασφαλίζουν άριστη απόδοση σε υψηλές αλλά και σε χαμηλές θερμοκρασίες.
- Αποτελεσματικός διαχωρισμός του νερού

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.



## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



### ΕΚΟ ATF III

Λιπαντικό αυτόματων κιβωτίων

#### ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιδιότητες	Μέθοδοι	Μονάδες	ΕΚΟ ATF III
Χρώμα	VISUAL	-	Κόκκινο
Ιξώδες @100°C	ASTM D 445	cSt	7,28
Ιξώδες @40°C	ASTM D 445	cSt	35,2
Δείκτης Ιξώδους (VI)	ASTM D 2270	-	178
Ιξώδες Brookfield @ -40°C	ASTM D2983	cP	9450
Πυκνότητα @ 15°C	ASTM D 4052	g/ml	0,860
Σημείο Ροής	ASTM D 5950	°C	-51
Σημείο Ανάφλεξης	ASTM D 92	°C	212

#### ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Τα μεταχειρισμένα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά σημεία ώστε να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον, χωρίς να αναμιγνύονται με διαλύτες, υγρά φρένων, αντιψυκτικά υγρά και νερό, ώστε να είναι δυνατή η διαχείρισή τους.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.