



## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



### **EKO BRAKE FLUID SUPER** Συνθετικό Υγρό Φρένων DOT 4

#### **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Συνθετικό υδραυλικό υγρό φρένων πολύ υψηλής απόδοσης, για όλους τους τύπους φρένων και για συμπλέκτες οχημάτων. Το υψηλό σημείο ζέσεως του προϊόντος εξασφαλίζει σταθερή και ασφαλή λειτουργία των φρένων κάτω από δύσκολες συνθήκες φρεναρίσματος. Παρέχει επιπλέον εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία παρατείνοντας έτσι τη διάρκεια ζωής και την αξιοπιστία των εξαρτημάτων του συστήματος πέδησης και είναι συμβατό με ελαστομερή ελαχιστοποιώντας διαρροές και απώλειες υγρού.

Το προϊόν EKO BRAKE FLUID SUPER έχει χαμηλό ιξώδες και καλά ρεολογικά χαρακτηριστικά στις χαμηλές θερμοκρασίες και παρουσιάζει υψηλή θερμική και οξειδωτική σταθερότητα.

#### **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

SAE J 1704, SAE J1703, FMVSS 116 DOT 3 και DOT 4, ISO 4925 Class 4.

#### **ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ**

Κατάλληλο για χρήση τόσο σε νεώτερα όσο και σε παλαιότερης τεχνολογίας επιβατηγά και εμπορικά οχήματα που απαιτούν υγρό φρένων DOT 4 ή DOT 3.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της EKO ABEE, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.



## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



### ΕΚΟ BRAKE FLUID SUPER Συνθετικό Υγρό Φρένων DOT 4

#### ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πυκνότητα @20°C (kg/l), ASTM D4052	1,0439
Χρώμα Pt/Co, ASTM D1209	>500
Ιξώδες cSt, @ 40°C, cSt, ASTM D445	934,7
Ιξώδες cSt, @ 100°C, cSt, ASTM D445	2,107
Σημείο βρασμού ξηρού προϊόντος, °C, STD 116	262
Σημείο βρασμού υγρού προϊόντος, °C, STD 116	158
PH value, STD 116	8,21
Νερό, % , ASTM E 1064	0,0978

#### ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή όταν προσθέτετε υγρό φρένων. Διατηρείτε το υγρό φρένων καθαρό και ξηρό. Αποθηκεύετε το υγρό φρένων μόνο στο αρχικό δοχείο συσκευασίας του. Διατηρείτε το δοχείο καθαρό και ερμητικά κλειστό για την αποφυγή απορρόφησης υγρασίας. ΥΓΡΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΞΑΝΑΓΕΜΙΖΕΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ ΜΗΝ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΥΓΡΑ.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.