



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



ΕΚΟ FARM SAE 15W-40

Λιπαντικό κινητήρων εμπορικών οχημάτων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ΕΚΟ FARM 15W40 είναι εξαιρετικής ποιότητας λιπαντικό πολλαπλών εφαρμογών (STOU), ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε συστήματα λίπανσης αγροτικών μηχανημάτων.

Είναι κατάλληλο για τη λίπανση του κινητήρα (βενζινοκινητήρα ή πετρελαιοκινητήρα), κιβωτίων ταχυτήτων, διαφορικών και τελικών κινήσεων, υδραυλικών συστημάτων, εμβαπτιζόμενων φρένων (wet brakes) κ.λ.π.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

API CF-4/CF/CE/SF, ACEA E2, STOU, API GL-4, MIL-L-2104D, ALLISON C-4, CATERPILLAR TO-2 (obsolete), MB 227.1, JOHN DEERE JDM J27, MASSEY FERGUSON CMS M1139, M1144, M1145, FORD ESN M2C 159B, ZF TE-ML 06B/07B /06D.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υψηλή απόδοση όλες τις εποχές του έτους.
- Καθαρότητα κινητήρα, ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες λειτουργίας.
- Ελαχιστοποίηση του σχηματισμού λάσπης.
- Εξαιρετική αντίσταση στην οξείδωση.
- Μεγάλη προστασία κατά της φθοράς και διάβρωσης των κουζινέτων.
- Αντискωριακή προστασία όλων των μεταλλικών επιφανειών με τις οποίες έρχεται σε επαφή.
- Συμβατότητα με όλα τα ελαστικά παρεμβύσματα που συνήθως χρησιμοποιούνται στα αγροτικά μηχανήματα.
- Αντοχή σε μεγάλα φορτία και θερμοκρασίες, με αποτέλεσμα τον περιορισμό των φθορών στο ελάχιστο.
- Αποτελεσματική λειτουργία σε οποιοδήποτε σύστημα (κινητήρα, πέδησης [wet brakes], υδραυλικό κλπ), έτσι ώστε να αποφεύγεται η χρήση πολλών διαφορετικών λαδιών και επομένως το ενδεχόμενο λάθους.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



ΕΚΟ FARM SAE 15W-40

Λιπαντικό κινητήρων εμπορικών οχημάτων

ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιδιότητες	Μέθοδοι	Μονάδες	ΕΚΟ FARM SAE 15W-40
Κατάταξη ιξώδους κατά SAE	-	-	15W-40
Ιξώδες @100°C	ASTM D 445	cSt	13,8
Ιξώδες @40°C	ASTM D 445	cSt	102,4
Δείκτης Ιξώδους (VI)	ASTM D 2270	-	135
Πυκνότητα @ 15°C	ASTM D 4052	g/ml	0,884
Θειική Τέφρα	ASTM D 874	% w/w	1,5
Αλκαλικότητα, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	10,6
Σημείο Ροής	ASTM D 5950	°C	-30
Σημείο Ανάφλεξης	ASTM D 92	°C	232

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Τα μεταχειρισμένα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά σημεία ώστε να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον, χωρίς να αναμιγνύονται με διαλύτες, υγρά φρένων, αντιψυκτικά υγρά και νερό, ώστε να είναι δυνατή η διαχείριση τους.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.