



## EKO FORZA PLATINUM FORMULA LE SAE 10W-40

Λιπαντικό κινητήρων εμπορικών οχημάτων

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πλήρως συνθετικό λιπαντικό τελευταίας τεχνολογίας, ειδικά σχεδιασμένο για σύγχρονους κινητήρες πετρελαίου EURO 5 και EURO 6 με συστήματα μείωσης εκπομπών καυσαερίων EGR, SCR και φίλτρα κατακράτησης σωματιδίων αιθάλης (DPF), που λειτουργούν σε πολύ δύσκολες συνθήκες και σε εφαρμογές εντός και εκτός δρόμου.

Κατάλληλο και για κινητήρες προηγούμενης γενιάς.

Καλύπτει τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές των κατασκευαστών κινητήρων επιτρέποντας έτσι τη χρήση ενός λιπαντικού για στόλους επαγγελματικών οχημάτων και χωματουργικού εξοπλισμού διαφόρων κατασκευαστών.

Κατάλληλο για χρήση και σε κινητήρες φυσικού αερίου (CNG).

### ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ACEA E6/E7 , API CI-4, "MB-Approval 228.51", MB 226.9, MAN M3477/M3271-1, VOLVO VDS-3 (approval), RENAULT RXD/RGD, RENAULT VI RLD-2 (approval), MTU Type 3.1,

DAF requirements, DEUTZ DQC-III-10 LA, CUMMINS CES 20076/20077, MACK EO-N, JASO DH-2.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Έλεγχος εκπομπών καυσαερίων (κατάλληλο για κινητήρες EURO 5 και EURO 6).
- Εκτεταμένα διαστήματα αλλαγής.
- Αυξημένη καθαρότητα του κινητήρα.
- Άριστη προστασία του κινητήρα από τη φθορά.
- Άριστη απόδοση σε χαμηλές θερμοκρασίες.
- Συμβατό με σύγχρονα συστήματα ελέγχου καυσαερίων.
- Λιπαντικό low SAPS: μειώνει τις αποθέσεις και παρατείνει τη διάρκεια ζωής των φίλτρων κατακράτησης σωματιδίων καπνιάς (DPF).
- Κατάλληλο για μικτούς στόλους οχημάτων και εξοπλισμού διαφόρων κατασκευαστών και διαφορετικών ηλικιών.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του . Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του , ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της EKO ABEΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας .

**EKO FORZA PLATINUM FORMULA LE SAE 10W-40**

Λιπαντικό κινητήρων εμπορικών οχημάτων

Η σύσταση λιπαντικού για κινητήρες EURO 6 διαφέρει ανάλογα με τον κατασκευαστή-συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο του οχήματος

**ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Ιδιότητες	Μέθοδοι	Μονάδες	EKO FORZA PLATINUM FORMULA LE SAE 10W-40
Κατάταξη ιξώδους κατά SAE	-	-	10W-40
Ιξώδες @100°C	ASTM D 445	cSt	14,14
Ιξώδες @40°C	ASTM D 445	cSt	92,47
Δείκτης Ιξώδους (VI)	ASTM D 2270	-	157
Πυκνότητα @ 15°C	ASTM D 4052	g/ml	0,858
Θεική Τέφρα	ASTM D 874	% w/w	0,99
Αλκαλικότητα, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	10
Σημείο Ροής	ASTM D 5950	°C	-30
Σημείο Ανάφλεξης	ASTM D 92	°C	232

**ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ**

Τα μεταχειρισμένα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά σημεία ώστε να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον, χωρίς να αναμιγνύονται με διαλύτες, υγρά φρένων, αντιψυκτικά υγρά και νερό, ώστε να είναι δυνατή η διαχείριση τους.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της EKO ABEΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.