



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



ΕΚΟ FORZA PLUS SAE 20W-50

Λιπαντικό κινητήρων εμπορικών οχημάτων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Λιπαντικό υψηλής απόδοσης, σχεδιασμένο να παρέχει εξαιρετική προστασία και αυξημένη καθαρότητα του κινητήρα σε σύγχρονους κινητήρες πετρελαίου (turbo ή απλούς) υπό σκληρές συνθήκες λειτουργίας σε εφαρμογές εντός και εκτός δρόμου.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ACEA E2, API CF-4/SH, MB 228.1, MAN 271.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ειδικά σχεδιασμένο για λειτουργίες σε υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος
- Εξασφαλίζει ικανοποιητική λίπανση σε ένα μεγάλο πεδίο εφαρμογών εντός και εκτός δρόμου (ορυχεία, κατασκευές, οχήματα βαρέως τύπου)
- Κατάλληλο για χρήση σε μικτούς στόλους οχημάτων/εξοπλισμού διαφόρων κατασκευαστών

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



ΕΚΟ FORZA PLUS SAE 20W-50

Λιπαντικό κινητήρων εμπορικών οχημάτων

ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιδιότητες	Μέθοδοι	Μονάδες	ΕΚΟ FORZA PLUS SAE 20W-50
Κατάταξη ιξώδους κατά SAE	-	-	20W-50
Ιξώδες @100°C	ASTM D 445	cSt	17,75
Ιξώδες @40°C	ASTM D 445	cSt	159,2
Δείκτης Ιξώδους (VI)	ASTM D 2270	-	123
Πυκνότητα @ 15°C	ASTM D 4052	g/ml	0,890
Θεϊκή Τέφρα	ASTM D 874	% w/w	0,8
Αλκαλικότητα, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	7
Σημείο Ροής	ASTM D 5950	°C	-27
Σημείο Ανάφλεξης	ASTM D 92	°C	242

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Τα μεταχειρισμένα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά σημεία ώστε να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον, χωρίς να αναμιγνύονται με διαλύτες, υγρά φρένων, αντιψυκτικά υγρά και νερό, ώστε να είναι δυνατή η διαχείριση τους.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.