



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



ΕΚΟ FORZA PREMIUM SAE 20W-50

Λιπαντικό κινητήρων εμπορικών οχημάτων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Λιπαντικό εξαιρετικά υψηλής απόδοσης, ειδικά σχεδιασμένο για μέγιστη προστασία και καθαρότητα του κινητήρα και εκτεταμένα διαστήματα αλλαγής σε σύγχρονους κινητήρες πετρελαίου που λειτουργούν στις πλέον απαιτητικές συνθήκες σε εφαρμογές εντός και εκτός δρόμου. Καλύπτει τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές των κατασκευαστών κινητήρων επιτρέποντας έτσι τη χρήση ενός λιπαντικού για στόλους επαγγελματικών οχημάτων και χωματουργικού εξοπλισμού διαφόρων κατασκευαστών.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ACEA E3, ACEA A2/B2, API CG-4/CF, API SL, MB 228.3, MAN M 3275-1, MTU TYPE 2.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετικός έλεγχος της φθοράς και των αποθέσεων
- Μέγιστη προστασία του κινητήρα από την διάβρωση
- Παρεμπόδιση του φαινομένου του γυαλίσματος των χιτωνίων των κυλίνδρων (bore polish)
- Παρεμπόδιση του σχηματισμού αποθέσεων στον στροβιλοσυμπιεστή (turbo)
- Υψηλός διασκορπισμός της αιθάλης (καπνιάς) στο λιπαντικό.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

EKO FORZA PREMIUM SAE 20W-50
Λιπαντικό κινητήρων εμπορικών οχημάτων**ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Ιδιότητες	Μέθοδοι	Μονάδες	EKO FORZA PREMIUM SAE 20W-50
Κατάταξη ιξώδους κατά SAE	-	-	20W-50
Ιξώδες @100°C	ASTM D 445	cSt	18,89
Ιξώδες @40°C	ASTM D 445	cSt	162,1
Δείκτης Ιξώδους (VI)	ASTM D 2270	-	132
Πυκνότητα @ 15°C	ASTM D 4052	g/ml	0,892
Θεϊκή Τέφρα	ASTM D 874	% w/w	1,2
Αλκαλικότητα, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	8,91
Σημείο Ροής	ASTM D 5950	°C	-30
Σημείο Ανάφλεξης	ASTM D 92	°C	234

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Τα μεταχειρισμένα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά σημεία ώστε να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον, χωρίς να αναμιγνύονται με διαλύτες, υγρά φρένων, αντιψυκτικά υγρά και νερό, ώστε να είναι δυνατή η διαχείρισή τους.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της EKO ABEE, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.