



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



ΕΚΟ GEAROL PLUS SAE 80W-90

Βαλβολίνη API GL-4/GL-5

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υπερενισχυμένη βαλβολίνη εξαιρετικής ποιότητας, ειδικά σχεδιασμένη για ενοποιημένη λίπανση κιβωτίων ταχυτήτων και διαφορικών.

Είναι κατάλληλη για τη λίπανση μηχανικών κιβωτίων μετάδοσης κίνησης βαρέως τύπου, αξόνων και τελικών μονάδων κίνησης, σε εφαρμογές εντός και εκτός δρόμου, όπου απαιτούνται λιπαντικά με εξαιρετικές ικανότητες μεταφοράς φορτίου.

Η ΕΚΟ GEAROL PLUS 80W-90 παρέχει επίσης εξαιρετική απόδοση σε εφαρμογές όπου απαιτείται χρήση λιπαντικού γρاناζοκιβωτίων με επίπεδο ποιότητας API GL-5 και MT-1.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

API GL-4/GL-5, API MT-1 , MACK GO-J, Scania STO 1:0, ARVIN MERITOR 0-76-D, MIL-PRF-2105E, MAN 341 Type Z2, MAN 341 Type E2, MAN 342 Type M2, SAE J2360, MB 235.0, ZF TE-ML 02B / 05A / 07A / 08/ 12L / 12M/ 16B / 16C / 16D / 17B / 19B/21A, DAF req, IVECO req, RENAULT req.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Άριστη προστασία από τη φθορά σε συνθήκες υψηλών φορτίσεων, με αποτέλεσμα την αύξηση του χρόνου ζωής του εξοπλισμού και τη μείωση του κόστους λειτουργίας και συντήρησης.
- Εξαιρετική οξειδωτική και θερμική σταθερότητα, με αποτέλεσμα την μείωση των αποθέσεων και την επέκταση του χρόνου ζωής του λιπαντικού και των γρاناζιών και των εδράνων.
- Αποτελεσματική λίπανση σε χαμηλές θερμοκρασίες, η οποία επιτρέπει ομαλή λειτουργία σε χαμηλές θερμοκρασίες και συνεισφέρει στην εξοικονόμηση καυσίμου.
- Μέγιστη προστασία από τη διάβρωση και τη σκουριά, με αποτέλεσμα την αύξηση του χρόνου ζωής των μεταλλικών εξαρτημάτων.
- Είναι κατάλληλο για εφαρμογές που απαιτούν API GL-4 ή/και API GL-5 επίπεδο απόδοσης, ως εκ τούτου επιτρέπει την ενοποιημένη λίπανση-χρήση ενός λιπαντικού-μηχανικών μεταδόσεων και αξόνων, απλοποιώντας την λίπανση σε εφαρμογές γρاناζιών.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

EKO GEAROL PLUS SAE 80W-90
Βαλβολίνη API GL-4/GL-5**ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Ιδιότητες	Μέθοδοι	Μονάδες	EKO GEAROL PLUS 80W90
Κατάταξη ιξώδους κατά SAE	-	-	SAE 80W90
Ιξώδες @100°C	ASTM D 445	cSt	14,0
Ιξώδες @40°C	ASTM D 445	cSt	129,5
Δείκτης Ιξώδους (VI)	ASTM D 2270	-	105
Πυκνότητα @ 15°C	ASTM D 4052	g/ml	0,898
Σημείο Ροής	ASTM D 5950	°C	-30
Ιξώδες Brookfield @ -26°C	ASTM D 2983	cP	91150
Σημείο Ανάφλεξης	ASTM D 92	°C	210

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Τα μεταχειρισμένα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά σημεία ώστε να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον, χωρίς να αναμιγνύονται με διαλύτες, υγρά φρένων, αντιψυκτικά υγρά και νερό, ώστε να είναι δυνατή η διαχείρισή τους.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της EKO ABEE, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.