



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



ΕΚΟ GEAROL RPC SAE 75W-80

Βαλβολίνη API GL-4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η ΕΚΟ GEAROL RPC 75W-80 είναι πολύτυπη βαλβολίνη υψηλής πίεσης (EP), κατάλληλη για χρήση σε μηχανικά κιβώτια αυτοκινήτων. Παρέχει αποτελεσματική μετάδοση της δύναμης κάτω από δύσκολες συνθήκες λειτουργίας.

Είναι ειδικά σχεδιασμένη για όλα τα μηχανικά κιβώτια αυτοκινήτων Peugeot, Citroen και Rover. Αποτελεί επίσης την σωστή επιλογή σε όλες τις εφαρμογές που συστήνεται λιπαντικό SAE 75W80 με επίπεδο ποιότητας API GL-4.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

API GL-4

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Άριστη ικανότητα ανάληψης φορτίου
- Εξαιρετική θερμική σταθερότητα και αντοχή στην οξείδωση
- Αποτελεσματική λίπανση σε χαμηλές θερμοκρασίες, με συνέπεια τη μείωση της φθοράς στο ξεκίνημα
- Αντίσταση στον αφρισμό με συνέπεια καλύτερη λίπανση
- Αποτελεσματική προστασία από τη διάβρωση και τη σκουριά

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

EKO GEAROL RPC SAE 75W-80

Βαλβολίνη API GL-4

ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιδιότητες	Μέθοδοι	Μονάδες	EKO GEAROL RPC 75W80
Κατάταξη ιξώδους κατά SAE	-	-	SAE 75W80
Ιξώδες @100°C	ASTM D 445	cSt	8,97
Ιξώδες @40°C	ASTM D 445	cSt	50
Δείκτης Ιξώδους (VI)	ASTM D 2270	-	161
Πυκνότητα @ 15°C	ASTM D 4052	g/ml	0,878
Σημείο Ροής	ASTM D 5950	°C	-48
Σημείο Ανάφλεξης	ASTM D 92	°C	214

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Τα μεταχειρισμένα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά σημεία ώστε να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον, χωρίς να αναμιγνύονται με διαλύτες, υγρά φρένων, αντιψυκτικά υγρά και νερό, ώστε να είναι δυνατή η διαχείρισή τους.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της EKO ABEE, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.