



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΕΚΟ LIMSLIP 80W-90

Βαλβολίνη για διαφορικά περιορισμένης ολίσθησης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η ΕΚΟ LIMSLIP 80W-90 είναι πολύτυπη βαλβολίνη υψηλής ποιότητας με άριστη ικανότητα ανάληψης υψηλών φορτίων.

Η ΕΚΟ LIMSLIP 80W-90 περιέχει ειδικό πρόσθετο το οποίο βελτιώνει τις ιδιότητες τριβής, ώστε να αποφεύγεται ο θόρυβος κατά τη λειτουργία των διαφορικών περιορισμένης ολίσθησης.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

API GL-5 LS.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Είναι ειδικά σχεδιασμένη για διαφορικά περιορισμένης ολίσθησης (μπλοκέ διαφορικά).
- Είναι κατάλληλη για χρήση σε διαφορικά, άξονες και τελικές μεταδόσεις, για τα οποία συστήνεται βαλβολίνη με επίπεδο ποιότητας API GL-5.
- Οι εφαρμογές περιλαμβάνουν επιβατικά αυτοκίνητα, οχήματα βαρέως τύπου εντός και εκτός αυτοκινητοδρόμου και εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στις κατασκευές, στα ορυχεία, στα λατομεία και στη γεωργία.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετικές αντιτριβικές ιδιότητες οι οποίες εξαλείφουν τον θόρυβο και παρέχουν αποτελεσματική λειτουργία των μπλοκέ διαφορικών.
- Μεγάλη οξειδωτική και θερμική σταθερότητα, με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση των αποθέσεων και την αύξηση της διάρκειας ζωής των γραναζιών και των εδράνων.
- Εξαιρετική προστασία από τη φθορά, με τελικό όφελος την ελάττωση του κόστους συντήρησης και λειτουργίας.
- Αποτελεσματική λίπανση σε χαμηλές θερμοκρασίες, με αποτέλεσμα ευκολότερη εκκίνηση και μείωση της φθοράς κατά την εκκίνηση.
- Συμβατότητα με τα ελαστομερή, με αποτέλεσμα την αποφυγή διαρροών και επιμολύνσεων.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιδιότητες	Μέθοδοι	Μονάδες	EKO LIMSLIP 80W-90
Κατάταξη Ιξώδους κατά SAE	-	-	80W-90
Πυκνότητα, 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.886
Κινηματικό Ιξώδες, 100°C	ASTM D445	cSt	17.5
Κινηματικό Ιξώδες, 40°C	ASTM D445	cSt	134.2
Δείκτης Ιξώδους (VI)	ASTM D2270	cSt	102
Σημείο Ροής	ASTM D5950	°C	-33
Σημείο Ανάφλεξης, COC	ASTM D92	°C	224
Ιξώδες Brookfield, -26°C	ASTM D2983	cP	102100

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Προστατέψτε το περιβάλλον κατά την απόρριψη του χρησιμοποιημένου προϊόντος. Τα μεταχειρισμένα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά σημεία ώστε να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον, χωρίς να αναμιγνύονται με διαλύτες, υγρά φρένων, αντιψυκτικά υγρά και νερό, ώστε να είναι δυνατή η διαχείρισή τους.

Έκδοση 6, 31 Οκτωβρίου 2022

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της EKO ABEE, τηλ. 210 5509511.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.