



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



ΕΚΟ MEGATRON PLATINUM FORMULA C SAE 5W-30 Συνθετικό Λιπαντικό Κορυφαίας Τεχνολογίας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Συνθετικό λιπαντικό εξαιρετικά υψηλής απόδοσης, με ειδική σύνθεση που εξασφαλίζει τη μέγιστη καθαρότητα και προστασία σε σύγχρονους κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου, ενώ ταυτόχρονα αυξάνει τη διάρκεια ζωής των καταλυτικών συστημάτων διαχείρισης καυσαερίων του οχήματος και διατηρεί την εξοικονόμηση καυσίμου.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ACEA C3, ACEA C2, API SN, VW 502 00/505 01, VW 502 00/505 00, MB 229.31/229.51, BMW LL-04, GM dexos 2, PSA B71 2290.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κατάλληλο για όλους τους σύγχρονους κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου Ευρωπαϊκών και Ιαπώνων κατασκευαστών: VOLKSWAGEN, MERCEDES BENZ, GENERAL MOTORS, BMW, FIAT, TOYOTA, PSA, KIA, HYUNDAI κλπ.
- Κατάλληλο για οχήματα βενζίνης και πετρελαίου όπου ο κατασκευαστής συνιστά λιπαντικό με προδιαγραφή ACEA C3 ή ACEA C2, SAE 5W-30.
- Κατάλληλο για οχήματα πετρελαίου με φίλτρα κατακράτησης σωματιδίων αιθάλης (DPF).

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Μεγιστοποιεί την απόδοση του κινητήρα
- Παρέχει μέγιστη προστασία και καθαρότητα στον κινητήρα, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες οδήγησης
- Διατηρεί την οικονομία καυσίμου του οχήματος
- Σχεδιασμένο για εκτεταμένα διαστήματα αλλαγής

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

ΕΚΟ MEGATRON PLATINUM FORMULA C SAE 5W-30
Συνθετικό Λιπαντικό Κορυφαίας Τεχνολογίας**ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Ιδιότητες	Μέθοδοι	Μονάδες	ΕΚΟ MEGATRON PLATINUM FORMULA C SAE 5W-30
Κατάταξη κατά SAE	-	-	5W-30
Ιξώδες @100°C	ASTM D 445	cSt	12,3
Ιξώδες @40°C	ASTM D 445	cSt	74,5
Δείκτης Ιξώδους (VI)	ASTM D 2270	-	164
Θεική Τέφρα	ASTM D 874	% w/w	0,76
Περιεκτικότητα θείου	ASTM D 4294	% w/w	0,26
Πυκνότητα @ 15°C	ASTM D 4052	g/ml	0,858
Σημείο Ροής	ASTM D 5950	°C	-45
Σημείο Ανάφλεξης	ASTM D 92	°C	232

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Τα μεταχειρισμένα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά σημεία ώστε να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον, χωρίς να αναμιγνύονται με διαλύτες, υγρά φρένων, αντιψυκτικά υγρά και νερό, ώστε να είναι δυνατή η διαχείρισή τους.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.