



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



ΕΚΟ MEGATRON SUPER SAE 20W-50 Λιπαντικό κινητήρων επιβατικών αυτοκινήτων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Λιπαντικό υψηλής απόδοσης, σχεδιασμένο για κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου επιβατικών αυτοκινήτων. Κατάλληλο και για πετρελαιοκινητήρες ελαφρών φορτηγών. Παρέχει αυξημένη καθαρότητα στον κινητήρα και αποτελεσματική προστασία σε υψηλές θερμοκρασίες. Για εκτεταμένα διαστήματα αλλαγής και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του κινητήρα.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ACEA A3/B3, API SL/CF, MB 229.1

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κατάλληλο για επιβατικά αυτοκίνητα και ελαφρά (light duty) φορτηγά.
- Κατάλληλο για οχήματα βενζίνης, πετρελαίου και LPG.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Αυξημένη καθαρότητα και εξαιρετική προστασία του κινητήρα σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Σχεδιασμένο για αυξημένα διαστήματα αλλαγής.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



ΕΚΟ MEGATRON SUPER SAE 20W-50 Λιπαντικό κινητήρων επιβατικών αυτοκινήτων

ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιδιότητες	Μέθοδοι	Μονάδες	ΕΚΟ MEGATRON SUPER SAE 20W-50
Κατάταξη κατά SAE	-	-	20W-50
Ιξώδες @100°C	ASTM D 445	cSt	18,5
Ιξώδες @40°C	ASTM D 445	cSt	168
Δείκτης Ιξώδους (VI)	ASTM D 2270	-	123
Πυκνότητα @ 15°C	ASTM D 4052	g/ml	0,892
Σημείο Ροής	ASTM D 5950	°C	-30
Σημείο Ανάφλεξης	ASTM D 92	°C	234

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Τα μεταχειρισμένα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά σημεία ώστε να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον, χωρίς να αναμιγνύονται με διαλύτες, υγρά φρένων, αντιψυκτικά υγρά και νερό, ώστε να είναι δυνατή η διαχείρισή τους.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.