



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



ΕΚΟ ΜΟΤΟ SUPER 2Τ

Λιπαντικό για δίχρονες μοτοσυκλέτες και άλλες εφαρμογές
δίχρονων κινητήρων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ορυκτέλαιο χαμηλής τέφρας, σχεδιασμένο για δίχρονους κινητήρες μοτοσυκλετών και σκούτερ. Είναι κατάλληλο και για οχήματα χιονιού, χλοοκοπτικά και αλυσοπρίονα υψηλής απόδοσης.

Το ΕΚΟ ΜΟΤΟ SUPER 2Τ είναι κατάλληλο για συστήματα ψεκασμού λαδιού και για συστήματα προ-ανάμιξης (σε αναλογία καύσιμο/λάδι έως 50:1, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή). Είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους των βενζινών.

Όταν προστίθεται κατευθείαν στη βενζίνη, το ποσοστό ανάμιξης ορίζεται από τον κατασκευαστή του κινητήρα.

Το ΕΚΟ ΜΟΤΟ SUPER 2Τ είναι προδιαλελυμένο έτσι ώστε να διευκολύνεται η ανάμιξη όταν προστίθεται στο καύσιμο.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

JASO FB, ISO - L – EGB.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Λιπαίνει κρίσιμα σημεία της μηχανής ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα τη φθορά.
- Προσφέρει ικανοποιητική προστασία από την προανάφλεξη και αυξημένη καθαρότητα στον κινητήρα.
- Αυξάνει την απόδοση της μηχανής ελαττώνοντας τις αποθέσεις στον κύλινδρο και στα ελατήρια.
- Προστατεύει αποτελεσματικά τον κινητήρα από τη διάβρωση και τη σκουριά.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



ΕΚΟ ΜΟΤΟ SUPER 2Τ

Λιπαντικό για δίχρονες μοτοσυκλέτες και άλλες εφαρμογές
δίχρονων κινητήρων

ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| Ιδιότητες | Μέθοδοι | Μονάδες | ΕΚΟ ΜΟΤΟ SUPER 2Τ |
|-----------------------|-------------|-----------|-------------------|
| Κατάταξη κατά SAE | - | - | 20 |
| Χρώμα | VISUAL | - | Κόκκινο |
| Ιξώδες @100°C | ASTM D 445 | cSt | 7,8 |
| Πυκνότητα @ 15°C | ASTM D 4052 | g/ml | 0,88 |
| Θειική Τέφρα, max | ASTM D 874 | % w/w | 0,06 |
| Αλκαλικότητα (TBN) | ASTM D 2896 | mg KOH/gr | 0,56 |
| Σημείο Ροής | ASTM D 5950 | °C | -27 |
| Σημείο Ανάφλεξης, min | ASTM D 92 | °C | 150 |

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Τα μεταχειρισμένα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά σημεία ώστε να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον, χωρίς να αναμιγνύονται με διαλύτες, υγρά φρένων, αντιψυκτικά υγρά και νερό, ώστε να είναι δυνατή η διαχείρισή τους.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.