



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



ΕΚΟ ΜΟΤΟ SYNTHETIC 2T

Συνθετικό λιπαντικό για δίχρονες μοτοσυκλέτες και άλλες εφαρμογές δίχρονων κινητήρων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πλήρως συνθετικό λιπαντικό κορυφαίας τεχνολογίας, ειδικά σχεδιασμένο για σύγχρονες δίχρονες μοτοσυκλέτες υψηλής ταχύτητας και υψηλών επιδόσεων και για οχήματα χιονιού, αλυσοπρίονα και χλοοκοπτικά με δίχρονους κινητήρες. Παρέχει άμεση επιτάχυνση, χαμηλές εκπομπές καυσαερίων, άριστη καθαρότητα στον κινητήρα και εξαιρετική προστασία από τη φθορά. Κατάλληλο για συστήματα ψεκασμού λαδιού και για συστήματα προανάμιξης (σε αναλογία καύσιμο/λάδι έως 50:1 σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή). Το ΕΚΟ ΜΟΤΟ SYNTHETIC 2T είναι συμβατό με καταλυτικούς μετατροπείς.

Ανταποκρίνεται στο ανώτερο επίπεδο ποιότητας των προτύπων JASO και ISO (JASO FD, ISO –L-EGD), και πληροί τις απαιτήσεις των προδιαγραφών των κατασκευαστών δίχρονων κινητήρων ROTAX και HUSQVARNA.

Το ΕΚΟ ΜΟΤΟ SYNTHETIC 2T είναι προδιαλελυμένο έτσι ώστε να διευκολύνεται η ανάμιξη όταν προστίθεται στο καύσιμο.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

JASO FD, ISO-L-EGD, API TC, HUSQVARNA 346 / 372, ROTAX 253.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Το ΕΚΟ ΜΟΤΟ SYNTHETIC 2T είναι 100% συνθετικό λιπαντικό, τεχνολογίας εστέρων. Ελαχιστοποιεί την καπνιά και τις αποθέσεις και παρέχει αυξημένη καθαρότητα του κινητήρα και μέγιστη προστασία από την φθορά.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



ΕΚΟ ΜΟΤΟ SYNTHETIC 2T

Συνθετικό λιπαντικό για δίχρονα μοτοσυκλέτες και άλλες εφαρμογές δίχρονων κινητήρων

ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιδιότητες	Μέθοδοι	Μονάδες	ΕΚΟ ΜΟΤΟ SYNTHETIC 2T
Χρώμα	VISUAL	-	Κόκκινο
Ιξώδες @100°C	ASTM D 445	cSt	7,619
Ιξώδες @40°C	ASTM D 445	cSt	39,67
Δείκτης ιξώδους	ASTM D2270	-	164
Πυκνότητα @ 15°C	ASTM D 4052	g/ml	0,884
Θειική Τέφρα, max	ASTM D 874	% w/w	0,17
Αλκαλικότητα (TBN)	ASTM D 2896	mg KOH/gr	2,1
Σημείο Ροής	ASTM D 5950	°C	-42
Σημείο Ανάφλεξης	ASTM D 92	°C	88

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Τα μεταχειρισμένα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά σημεία ώστε να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον, χωρίς να αναμιγνύονται με διαλύτες, υγρά φρένων, αντιψυκτικά υγρά και νερό, ώστε να είναι δυνατή η διαχείρισή τους.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.