



## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



### ΕΚΟ SLIDE 68, 220 Λιπαντικά για γλίστρες εργαλειομηχανών

#### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η σειρά λιπαντικών ΕΚΟ SLIDE περιλαμβάνει λιπαντικά για τη λίπανση των οριζόντιων και των κατακόρυφων γλιστρών των σύγχρονων εργαλειομηχανών.

Τα λιπαντικά ΕΚΟ SLIDE μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για τη λίπανση των γρναζοκιβωτίων και των υδραυλικών συστημάτων των εργαλειομηχανών, όταν προβλέπεται από τον κατασκευαστή χρήση ενός λιπαντικού για όλα τα σημεία λίπανσης.

#### ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

DIN 51502 CG, CINCINNATI MILACRON

#### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Τα λιπαντικά ΕΚΟ SLIDE παρουσιάζουν εξαιρετική απόδοση στην εξομάλυνση του φαινομένου της διακοπτόμενης κίνησης (τρεμούλιασμα, stick-slip), το οποίο συμβαίνει σε εξαρτήματα που φέρουν μεγάλες δυνάμεις και κινούνται πολύ αργά, όταν υπό αυτές τις συνθήκες σπάει η λιπαντική μεμβράνη με συνέπεια να έρχονται σε επαφή μέταλλο με μέταλλο. Περιέχουν ειδικά πρόσθετα πρόσφυσης που τους επιτρέπουν να προσκολλώνται σταθερά στις επιφάνειες που γλιστρούν ώστε να μην υπάρχει επαφή των μετάλλων και παρουσιάζουν ταχύ διαχωρισμό από τα υγρά κοπής που έχουν σαν βάση το νερό. Παρέχουν εξαιρετική προστασία κατά της φθοράς και ικανοποιητική θερμική σταθερότητα και αντίσταση στην οξείδωση, με αποτέλεσμα να πληρούν τις απαιτήσεις λίπανσης των γρναζιών και των υδραυλικών συστημάτων των εργαλειομηχανών.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

**EKO SLIDE 68, 220**  
Λιπαντικά για γλίστρες εργαλειομηχανών**ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Ιδιότητες	Μέθοδοι	Μονάδες	EKO SLIDE 68	EKO SLIDE 220
Κατάταξη κατά ISO	-	-	68	220
Πυκνότητα @ 15°C	ASTM D 4052	gr/ml	0,886	0,895
Ιξώδες @40°C	ASTM D 445	cSt	68	220
Ιξώδες @100°C	ASTM D 445	cSt	8,7	18,7
Δείκτης Ιξώδους (VI)	ASTM D 2270	-	98	95
Σημείο Ροής	ASTM D 5950	°C	-18	-15
Σημείο Ανάφλεξης, min	ASTM D 92	°C	220	235

**ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ**

Τα μεταχειρισμένα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά σημεία ώστε να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον, χωρίς να αναμιγνύονται με διαλύτες, υγρά φρένων, αντιψυκτικά υγρά και νερό, ώστε να είναι δυνατή η διαχείριση τους.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.