



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



ΕΚΟGREASE FM 2 Γράσο πολλαπλών χρήσεων για τη βιομηχανία τροφίμων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ΕΚΟGREASE FM 2 είναι υψηλής απόδοσης γράσο πολλαπλών χρήσεων ειδικά σχεδιασμένο για εφαρμογές λίπανσης στη βιομηχανία τροφίμων.

Το ΕΚΟGREASE FM 2 είναι γράσο βάσης συμπλόκου αλουμινίου, παράγεται με φαρμακευτικά παραφινέλαια και περιέχει αντιοξειδωτικά πρόσθετα και πρόσθετα κατά της φθοράς (EP/AW).

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

DIN 51502 KP2K-20, ISO-L-XBCEB2

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ο σάπωνας συμπλόκου αλουμινίου σε συνδυασμό με το ειδικό βασικό έλαιο που περιέχει καθιστούν το γράσο ΕΚΟGREASE FM 2 κατάλληλο για λίπανση σε εφαρμογές στις οποίες υπάρχει πιθανότητα τυχαίας επαφής με τα τρόφιμα. Κατάλληλο για εφαρμογές που περιλαμβάνουν υψηλά φορτία.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ικανοποιητική προστασία από την οξείδωση
- Εξαιρετική προστασία από τα υψηλά φορτία
- Κατάλληλο για τη λίπανση εξοπλισμού στη βιομηχανία τροφίμων

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

ΕΚΟGREASE FM 2
Γράσο πολλαπλών χρήσεων για τη βιομηχανία τροφίμων

ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιδιότητες	Μέθοδοι	Μονάδες	ΕΚΟGREASE FM 2
Βάση σάπωνα			Σύμπλοκο αλουμινίου
NLGI Grade	ASTM D 217		2
Χρώμα	Visual		Λευκό
Βασικό Έλαιο			Φαρμακευτικό παραφινέλαιο
Σημείο Στάξης	IP 396	°C	>230
Κατεργασμένη διεισδυτικότητα, (60 χτυπήματα), 25°C	ISO 2137	0,1mm	265-295
Αντοχή στην απόπλυση	DIN 51807/1		1-90
Διάβρωση ελάσματος χαλκού 24h/100°C	DIN 51811		1b
Four Ball Test Weld load Wear scar	DIN 51350:5	N mm	6000 0,7
Ιξώδες βασικού ορυκτελαίου στους 40°C	ISO 12058	cSt	550
Θερμοκρασίες λειτουργίας		°C	-20 to +120 max 140°C

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Τα μεταχειρισμένα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά σημεία ώστε να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον, χωρίς να αναμιγνύονται με διαλύτες, υγρά φρένων, αντιψυκτικά υγρά και νερό, ώστε να είναι δυνατή η διαχείρισή τους.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του . Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του , ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.
Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας .