



ΕΚΟGREASE LC 2 Γράσο βάσης ασβεστίου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ΕΚΟGREASE LC 2 είναι γράσο βάσης ασβεστίου με άριστη πρόσφυση και μεγάλη αντοχή στην απόπλυση, κατάλληλο για πλήθος εφαρμογών γενικής λίπανσης.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

DIN 51825 K2E-30

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το γράσο ΕΚΟGREASE LC 2 είναι κατάλληλο για πλήθος εφαρμογών όπως για τη λίπανση του σασί οχημάτων και αγροτικών μηχανημάτων, για εφαρμογές στις οποίες υπάρχει επαφή με το νερό και για λιπάνσεις γραναζιών που λειτουργούν σε συνθήκες χαμηλών ή μέτριων φορτίων και σε θερμοκρασίες λειτουργίας μέχρι 80°C.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Μεγάλη αντοχή στην απόπλυση με νερό
- Αποτελεσματική προστασία από τη σκουριά και τη διάβρωση
- Εξαιρετική πρόσφυση στις μεταλλικές επιφάνειες
- Καλή αντλησιμότητα σε χαμηλές θερμοκρασίες
- Αντοχή στη διάτμηση και σταθερότητα

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



ΕΚΟGREASE LC 2 Γράσο βάσης ασβεστίου

ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιδιότητες	Μέθοδοι	Μονάδες	ΕΚΟGREASE LC 2
Βαθμός NLGI	-	-	2
Χρώμα	-	-	Ξανθό
Σημείο Στάξης	ASTM D 566	°C	95
Κατεργασμένη διεισδυτικότητα	ASTM D 217	mm-1	265-295
Σημείο ανάφλεξης	ASTM D 92	°C	250
Θερμοκρασία λειτουργίας	-	°C	-30 έως +80

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Τα μεταχειρισμένα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά σημεία ώστε να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον, χωρίς να αναμιγνύονται με διαλύτες, υγρά φρένων, αντιψυκτικά υγρά και νερό, ώστε να είναι δυνατή η διαχείρισή τους.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.